

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 360

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE PENTRU BETON

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm

utilizate pentru fabricarea betonului

Fabricat de **INTENS PREST S.R.L.**
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Pătuleni, Comuna Rătești, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – RUDARI, UAT Rătești, Jud. Argeș

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 12620+A1:2008
(EN 12620:2002+A1:2008)

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **23 decembrie 2015**, recertificat la data de **12 decembrie 2023** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **12 decembrie 2027**, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



06/24



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. **Daniela TRIF**



București, 12.12.2023

ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 360

AGREGATE PENTRU BETON

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Pătuleni, Comuna Rătești, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – RUDARI, UAT Rătești, Jud. Argeș

SR EN 12620+A1:2008
(EN 12620:2002+A1:2008)

Utilizare preconizată: fabricarea betonului
Performantele produsului conform Anexei ZA din SR EN 12620+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	Tip / Dimensiuni			
	Agregate naturale de balastiera			
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm
Granulozitate	G _F 85	G _C 85/20	G _C 85/20	G _C 85/20
Coeficient de forma	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Coeficient de aplatizare	-	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₅
Masa volumica absoluta Mg/m ³	min. 2,70	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata prin uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Masa volumica reala determinata pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica in vrac Mg/m ³	min. 1,50	min. 1,50	min. 1,50	min. 1,45
Calitate particule fine valoare de albastru	max. 2	-	-	-
Absorbție de apa WA (%)	max. 3	WA ₂₄₂	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Continut de cloruri solubile (%)	max. 0,02	-	-	-
Calitate parti fine echivalent de nisip	SE 80	-	-	-
Rezistenta la uzura micro-Deval	-	-	M _{DE} 20	-
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-

Toate celelalte caracteristici: NPĐ (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027
Data eliberării inițiale: 23.12.2015
Recertificare: 12.12.2023



06/24

București, 12.12.2023



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF

