

# CERTIFICAT

**Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică**  
**Numărul: 2232 – CPR – 361**

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

## **AGREGATE** **PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR**

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:  
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm

utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

Fabricat de **INTENS PREST S.R.L.**  
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș  
Loc de fabricație: Sat Pătuleni, Comuna Rătești, Jud. Argeș  
Perimetru de exploatare – RUDARI, UAT Rătești, Jud. Argeș

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004**  
**(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)**

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **23 decembrie 2015**, recerficat la data de **12 decembrie 2023** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **12 decembrie 2027**, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



06/24



06/25



06/26



06/27

**Director General**  
**Ing. dipl. Daniela TRIF**



București, 12.12.2023

## ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

**Nr. 2232 – CPR – 361**

### AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**  
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș  
Loc de fabricație: Sat Pătuleni, Comuna Rătești, Jud. Argeș  
Perimetru de exploatare – RUDARI, UAT Rătești, Jud. Argeș

**SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004  
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)**

**Utilizare preconizată:** construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic  
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13043:2003

| Caracteristici esențiale                                                          | Valori declarate                |                           |                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | Tip / Dimensiuni                |                           |                            |                               |
|                                                                                   | Agregate naturale de balastiera |                           |                            |                               |
|                                                                                   | Agregat fin<br>0/4 mm           | Agregat grosier<br>4/8 mm | Agregat grosier<br>8/16 mm | Agregat grosier<br>16/31,5 mm |
| Granulozitate                                                                     | GA90                            | Gc 90/10                  | Gc 90/10                   | Gc 90/10                      |
| Coeficient de forma                                                               | -                               | Sl <sub>20</sub>          | Sl <sub>20</sub>           | Sl <sub>20</sub>              |
| Coeficient de aplatizare                                                          | -                               | A <sub>20</sub>           | A <sub>20</sub>            | A <sub>20</sub>               |
| Masa volumica absoluta Mg/m <sup>3</sup>                                          | min. 2,70                       | min. 2,60                 | min. 2,60                  | min. 2,60                     |
| Masa volumica reala determinata<br>prin uscare in etuva Mg/m <sup>3</sup>         | min. 2,60                       | min. 2,55                 | min. 2,55                  | min. 2,55                     |
| Masa volumica reala determinata<br>pe suprafata uscata saturata Mg/m <sup>3</sup> | min. 2,60                       | min. 2,55                 | min. 2,60                  | min. 2,60                     |
| Masa volumica in vrac Mg/m <sup>3</sup>                                           | min. 1,50                       | min. 1,50                 | min. 1,50                  | min. 1,45                     |
| Calitate particule fine valoare de<br>albastru                                    | VB <sub>F</sub> 10              | -                         | -                          | -                             |
| Absorbție de apa WA (%)                                                           | max. 3                          | WA <sub>242</sub>         | WA <sub>241</sub>          | WA <sub>241</sub>             |
| Continut de particule fine                                                        | f <sub>3</sub>                  | f <sub>0,5</sub>          | f <sub>0,5</sub>           | f <sub>0,5</sub>              |
| Continut de cloruri solubile                                                      | max. 0,02                       | -                         | -                          | -                             |
| Calitate parti fine echivalent de nisip                                           | SE 80                           | -                         | -                          | -                             |
| Rezistenta la uzura micro-Deval                                                   | -                               | -                         | M <sub>DE</sub> 20         | -                             |
| Rezistenta la sulfat de magneziu                                                  | -                               | -                         | MS <sub>18</sub>           | -                             |
| Rezistenta la sfaramare Los<br>Angeles                                            | -                               | -                         | LA <sub>30</sub>           | -                             |

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)  
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027  
Data eliberării inițiale: 23.12.2015  
Recertificare: 12.12.2023



06/24



06/25



06/26



06/27

