

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 364

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm
AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/22,4 mm,
agregat grosier 16/31,5 mm

utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

Fabricat de **INTENS PREST S.R.L.**
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlaua 45, Parcela 2736, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrie în Anexa ZA a standardului:

**SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)**

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **23 decembrie 2015**, recertificat la data de **12 decembrie 2023**, modificat la data de **03 aprilie 2026** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **12 decembrie 2027**, însoțit de Anexa 1 și 2, parte integrantă a acestuia.



06/24



06/25



06/26



06/27



București, 03.04.2026

ANEXA 1 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 2232 – CPR – 364

AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**

Sediul social: Str. Lânăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș

Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlăua 45, Parcela 2736, Jud. Argeș

Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)

Utilizare preconizată: construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13043: 2003

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	Tip / Dimensiuni			
	Agregate naturale de balastiera			
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm
Granulozitate	GA90	Gc90/10	Gc90/10	Gc90/10
Coeficient de forma	-	Sl15	Sl15	Sl15
Coeficient de aplatizare	-	A20	A20	A25
Masa volumica absoluta Mg/m ³	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65
Masa volumica reala determinate prin uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinate pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica in vrac Mg/m ³	min. 1,35	min. 1,40	min. 1,45	min. 1,45
Absorbție de apa WA (%)	max. 3	WA241	WA241	WA241
Continut de particule fine	f ₃	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}
Calitate particule fine valoare de albastru	VB _F 10	-	-	-
Continut de cloruri solubile (%)	max. 0,01	-	-	-
Calitate parti fine echivalent de nisip	SE 90	-	-	-
Rezistenta la uzura micro-Deval	-	-	M _{DE} 20	-
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₂₅	-

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027

Data eliberării inițiale: 23.12.2015

Recertificare: 12.12.2023



06/24



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



ANEXA 2 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 2232 – CPR – 364

AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**

Sediul social: Str. Lânăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș

Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlău 45, Parcela 2736, Jud. Argeș

Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)

Utilizare preconizată: construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13043: 2003

Caracteristici esențiale	Valori declarate				
	Tip / Dimensiuni				
	Agregate concasate de balastiera				
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/22,4 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm
Granulozitate	G _A 90	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/10
Coeficient de forma	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Coeficient de aplatizare	-	A ₂₀	A ₂₀	A ₂₀	A ₂₀
Masa volumica absoluta Mg/m ³	min. 2,65	min. 2,60	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65
Masa volumica reala determinate prin uscarea in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinate pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica in vrac Mg/m ³	min. 1,50	min. 1,40	min. 1,40	min. 1,40	min. 1,40
Calitate particule fine valoare de albastru	VB _F 10	-	-	-	-
Absorbție de apa WA (%)	max. 3	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₃	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}
Continut de cloruri solubile (%)	max. 0,02	-	-	-	-
Calitate parti fine echivalent de nisip	SE 80	-	-	-	-
Procent de suprafete sparte/semiconcasate	-	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{50/10}
Rezistenta la uzura micro-Deval	-	-	M _{DE} 20	-	-
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-	-

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027

Data eliberării inițiale: 23.12.2015

Recertificare: 12.12.2023



06/24



06/25



06/26



06/27

