

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 365

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm,
agregat grosier 16/90 mm, amestec agregat 0/63 mm

AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/22,4 mm,
agregat grosier 16/31,5 mm, amestec agregat 0/63 mm, agregat grosier 40/63 mm

utilizate pentru inginerie civilă și construcții de drumuri

Fabricat de **INTENS PREST S.R.L.**

Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlăua 45, Parcela 2736, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)**

sub **sistemul 2+** pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar **controlul producției în fabrică** îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **23 decembrie 2015**, recertificat la data de **12 decembrie 2023**, modificat la data de **03 aprilie 2026** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **12 decembrie 2027**, însoțit de Anexa 1 și 2, parte integrantă a acestuia.



06/24



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



ANEXA 1 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 365

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlăua 45, Parcela 2736, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performantele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1: 2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate					
	Tip / Dimensiuni					
	Agregate naturale de balastiera					
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm	Agregat grosier 16/90 mm	Amestec agregat 0/63 mm
Granulozitate	G _F 85	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _A 85
Coeficient de forma	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Coeficient de aplatizare	-	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₃₅	Fl ₃₅	Fl ₂₀
Masa volumica absoluta Mg/m ³	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65
Masa volumica reala determinate prin uscarea in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,55
Masa volumica reala determinate pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica in vrac Mg/m ³	min. 1,35	min. 1,40	min. 1,45	min. 1,45	min. 1,45	min. 1,70
Absorbție de apa WA (%)	max. 3	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₂
Continut de particule fine	f ₃	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₃
Continut de cloruri solubile (%)	max.0,01	-	-	-	-	-
Calitate particule fine valoare de albastru	max. 2	-	-	-	-	-
Calitate parti fine echivalent de nisip	SE 90	-	-	-	-	SE 80
Rezistenta la uzura micro-Deval	-	-	M _{DE} 20	-	-	M _{DE} 20
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-	-	MS ₁₈
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₂₅	-	-	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPĐ (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027

Data eliberării inițiale: 23.12.2015

Recertificare: 12.12.2023



06/24



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



ANEXA 2 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 365

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **INTENS PREST S.R.L.**
Sediul social: Str. Lănăriei (Nouă) Nr. 6, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarlăua 45, Parcela 2736, Jud. Argeș
Perimetru de exploatare – UDENI 2025, extravilanul comunei Călinești, Jud. Argeș

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1: 2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate						
	Tip / Dimensiuni						
	Agregate concasate de balastiera						
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/22,4 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm	Amestec agregat 0/63 mm	Agregat grosier 40/63 mm
Granulozitate	G _F 85	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _A 85	G _C 85/15
Coeficient de forma	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀
Coeficient de aplatizare	-	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₂₀	Fl ₃₅	Fl ₂₀
Masa volumica absoluta Mg/m ³	min. 2,65	min. 2,60	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65	min. 2,65
Masa volumica reala determinate prin uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinate pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,55	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica in vrac Mg/m ³	min. 1,50	min. 1,40	min. 1,40	min. 1,40	min. 1,40	min. 1,70	min. 1,40
Calitate particule fine valoare de albastru	max. 2	-	-	-	-	-	-
Absorbție de apa WA (%)	max. 3	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₃	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₃	f ₂
Continut de cloruri solubile (%)	max. 0,02	-	-	-	-	-	-
Calitate parti fine echivalent de nisip	SE 80	-	-	-	-	SE 80	-
Procent de suprafete sparte / semiconcasate	-	C _{90/3}	C _{90/3}	C _{50/10}	C _{50/10}	C _{90/3}	C _{50/10}
Rezistenta la uzura micro-Deval	-	-	M _{DE} 20	-	-	M _{DE} 20	-
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-	-	MS ₁₈	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-	-	LA ₃₀	-

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 12.12.2027

Data eliberării inițiale: 23.12.2015

Recertificare: 12.12.2023



06/24



06/25



06/26



06/27

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



București, 03.04.2026

F – 7.6-03_R_AX, ed.2, rev.2